

GİYOTİN KESME TEKNOLOJİSİ

MCT50

Giyotin Kesme Makinesi

Kompakt gövdede hassas, kontrollü ve yüksek verimli endüstriyel kesim çözümü.

**500 mm**

Çalışma genişliği

400

Maks. kesim/dakika

1000 kg

Saatlik kapasite

8,5 kW

Kurulu güç

Çalışma Geniřlięi	500 mm
Toplam Geniřlik	1055 mm
Toplam Uzunluk	3540 mm
Toplam Yükseklik	1340 mm
Kesme Geniřlięi	500 mm
Kesme Hızı	130-400 kesim/dk
Kurulu Güç	8,5 kW
Kapasite	100-1000 kg/saat
Net Ağırlık	2500 kg
Kesme Boyutları	2-130 mm

Kompakt ve kontrollü kesim

MCT50, konveyör banda yerleřtirilen malzemeyi 7 inç ekran üzerinden belirlenen kesme boyuna göre ölçülü biçimde işler. Hareketli ve sabit bıçağın makas etkisi, farklı malzeme türlerinde kontrollü kesim sağlar.



7 inç dijital kontrol ekranı

Deęiřtirilebilir bıçak sistemi

Korunmalı ürün haznesi

Kompakt makine gövdesi

Kesme Prensibi



01 Kontrollü besleme

Malzeme konveyöre bırakılır; silindir grubu malzemeyi bıçaklara doğru dengeli biçimde taşır.

02 Makas etkili kesim

Hareketli ve sabit bıçak arasındaki kesme hareketi malzemeyi istenilen ölçüde işler.

03 Ayarlanabilir ölçü

Kesme boyu ve ilerleme hızı 7 inç ekrandan ayarlanır; değerler çalışma sırasında değiştirilebilir.

04 Güvenli tahliye

Kesilmiş malzeme korumalı ön hazneden güvenli biçimde alınır ve sonraki prosese aktarılır.

Ana Özellikler ve Tasarım

01

Ana Özellikler

- Çalışma ve kesme genişliği 500 mm'dir.
- Kesme hızı dakikada 130-400 kesimdir.
- Kesme boyu, malzemeye ve kesme hızına bağlı olarak 2-130 mm aralığındadır.
- Kapasite; malzemeye, kesme boyuna ve beslemeye bağlı olarak 100-1000 kg/saat aralığındadır.
- Kurulu güç 8,5 kW'dir.
- MCT60 ile aynı makas prensibini daha kompakt bir gövdede sunar.

02

Tasarım

- Kesme boyu ve ilerleme hızı 7 inç ekrandan ayarlanır.
- Ön kapak açılımı kolaylığı sayesinde bıçak ayarı kolay ve hassastır.
- Sertleştirilmiş çelikten oluklu sıkıştırma silindirleri malzemeyi bıçaklara taşır.
- Yardımcı krom silindir, düzgün beslemeyi destekler ve sıkışmayı önler.
- Kompakt gövde, üretim alanında verimli yerleşim sağlar.

500 mm

Çalışma genişliği

400

Maks. kesim/dakika

8,5 kW

Kurulu güç

2-130 mm

Kesme boyu

Kompakt yapıda güçlü ve ayarlanabilir kesim sistemi

Kontrollü besleme, hassas bıçak ayarı ve farklı malzeme türlerine ayarlanabilen yapı tek makinede birleşir.

Pratik Avantajlar ve Uygulamalar

Bıçak kenarlarındaki hafif aşınma hızlıca telafi edilir.

Hareketli bıçak çift yönlü kullanılabilir ve MBS-800'de bilenebilir.

Dönebilen kumanda paneli kontrollere kolay erişim sağlar.

Arızalar dijital ekran üzerinden hızlıca tespit edilir.

Silindir grubunun eğimi malzemeye göre ayarlanır.

Besleme önlüğü hızlıca sökülebilir.

Makine tekerlekleri kolay konumlandırılabilir.

Malzeme sarılmasında kesici otomatik olarak durur.

Uygulama Alanları

01

Polyester ve kumaş

02

PA 6.6 / PA 6.12 elyaf

03

PET ve karbon fiber

04

Ağ, film ve nonwoven

Pamuk iplikleri, Big Bag, balık ağları, eski kıyafetler, fiberglas makara, aramid lifi, tarım ağı ve farklı teknik tekstil malzemeleri.

Farklı malzemeler için esnek üretim

Kesme boyu, hız ve besleme ayarları üretim ihtiyacına göre hassas biçimde düzenlenebilir.

Üretiminiz için doğru kesim çözümünü birlikte planlayalım.

Teklif, kapasite değerlendirmesi ve teknik danışmanlık için ürün sayfasını ziyaret edin.

mihcioglumakine.com/urunler/mct50-giyotin-kesme-makinesi